

Lettores Gallagher con antenna a pannello **SmartReader R600**



- Consigliato per leggere ovini in movimento o bovini immobilizzati in chiusino (distanza di lettura superiore a 50 cm).
- Lettore per transponder con antenna a pannello di 600x400 mm
- Legge transponder HDX e FDX conformi alle norme ISO
- Funziona collegandolo a bilance Smartscale
- L'unità di controllo è rimovibile e trasportabile per utilizzarlo con antenne fisse dislocate in posti diversi.
- Alimentazione esterna 12V
- Equipaggiato anche con cavo di connessione per alimentazione con batterie esterne
- Antenna brevettata a pannello in un solo pezzo
- Sintonizzazione automatica dell'antenna
- Possibile utilizzo di un'unità di controllo con più antenne
- Fori di montaggio preformati per facilitare l'installazione dell'antenna
- Fornita da cavi comunicazione RS232 e USB
- Opzionale versione Blue tooth
- Segnale acustico ad alto volume per avvisare l'avvenuta lettura del transponder
- Cavo di connessione per alimentazione con batterie esterne
- Sincronizzazione lettori multipli "wired" e "wireless"
- Gestione dell'unità di controllo tramite il software "Myscale Pro" per:
 - Configurare il set up del lettore
 - Diagnosi dei rischi ambiente
 - Regolazione della potenza del lettore

Ghislandi & Ghislandi s.r.l. – Via Santi Filippo e Giacomo – 24050 Covo (BG)

Tel. ++(39)0363 938700 – Fax ++(39)0363 93722 – E-mail info@ghislandi.it - web www.ghislandi.it

Le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso/ technical information is subject to change without notice